



## Installation vorbereiten

Vorkonfigurierten Rechner aufbauen und verkabeln.  
Starten Sie Ihren Rechner und legen Sie die Wiffzack Installations-CD ein.  
Kopieren Sie den Inhalt von der CD auf Ihr Festplatten-Laufwerk D:\.

## Netzwerk-Konfiguration

Wählen Sie | **Start** | | **Systemsteuerung** | | **Netzwerkverbindungen** |. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf Ihre **LAN-Verbindung** und öffnen Sie die **Eigenschaften**. Hier wählen Sie bitte **Internetprotokoll (TCP/IP)** und klicken auf **Eigenschaften**. Im folgenden Fenster wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden** und geben folgendes ein:

Die Beispielkonfiguration eines Netzwerkes könnte folgendermassen aussehen:

SERVER (Zeitgleich Station 1 wenn kein eigener Server verwendet wird):

IP-Adresse: 192.168.0.10  
Subnetzmaske: 255.255.255.0  
Standardgateway: 192.168.0.254

Bevorzugter DNS-Server: 195.3.96.67  
Alternativer DNS-Server: 195.3.96.68

STATION 1:

IP-Adresse: 192.168.0.11  
Subnetzmaske: 255.255.255.0  
Standardgateway: 192.168.0.254

Bevorzugter DNS-Server: 195.3.96.67  
Alternativer DNS-Server: 195.3.96.68

Bei allen weiteren Stationen erhöhen Sie die IP-Adresse um jeweils 1 (192.168.0.12,...)  
(Bei Bedarf können auch andere IP-Ranges verwendet werden.)

## Software von Drittanbietern

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Virens scanner\** liegt ein aktueller AVG Virens scanner welchen Sie (sofern Sie keinen aktuellen haben) bitte installieren. Installieren Sie den neuesten (ersichtlich an der höchsten Nummerierung) mit den Standard-Einstellungen.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\PDF\** liegt ein aktueller Adobe-Reader, welchen Sie bitte auch (mit Standard-Einstellungen) installieren. Nach der Installation ist das Programm einmal zu starten und die Lizenz zu akzeptieren. Löschen Sie den Programmeintrag bitte auch aus | **Start** | | **Programme** | | **Autostart** |.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\PDF\** liegt weiters ein PDFCreator in aktueller Version. Installieren Sie bitte auch diesen mit den Standard-Einstellungen.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Optik\Hintergrundbilder\** liegen Hintergrundbilder fuer Ihren Desktop. Wählen Sie hier ein passendes aus um Ihrem Bildschirm ein nettes Gesicht zu verleihen.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Tischplan und Bondruckgrafik\** sollten (unter anderem) ihre Tischplaene sowie Mustertischplaene liegen. Tischplaene sollten im jpeg-file-Format mit einer Aufloesung von 800 x 740 (b\*h) pixel, 96 dpi im RGB-Format vorliegen.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Tischplan und Bondruckgrafik\IrfanView\** liegen die Setup-Dateien fuer IrfanView. Sollten ihre Tischplaene nicht im jpeg-file-Format, in der richtigen Groesse vorliegen, so installieren Sie bitte erst iview423\_setup und im Anschluss daran irfanview-4-23-graphic-viewer-plugins mit den Standard-Einstellungen. Hiermit koennen Sie das Datei-Format sowie die Aufloesung Ihrer Dateien sehr einfach aendern.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Lizenzen\** sollten Ihre erforderlichen erhaltenen Lizenzen liegen.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Hilfreiche Verknuepfungen\** liegen Verknuepfungen zu Programmen welche Ihnen die Arbeit erleichtern sollen. Kopieren Sie diese auf den Desktop oder ins Startmenue. Die Verknuepfung mit der Bezeichnung ‚GASTROboni SQL - WAIT‘ kopieren Sie bitte in das Autostart-Menue.

## Geraete-Treiber-Installation

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Hardware\** liegen zusaetzliche Hardware-Treiber welche noetigenfalls installiert werden muessen. Installieren Sie die treffenden bitte mit den Standard-Einstellungen.

Im Ordner **D:\Gastro Service Ordner\Drucker\** liegt die Datei **SRP-350\_V3.1.7Ea** welche Sie bitte mit Standard-Einstellungen (LPT1) installieren. Dies ist ein aktueller Samsung-Bondrunder-Treiber welcher mit den meisten Bondruckern arbeitet. Schliessen Sie nun bitte all Ihre Drucker an und passen Sie deren Einstellungen wie nachfolgend beschrieben an.

ETHERNET Drucker:

Oeffnen Sie | **Start** | | **Einstellungen** | | **Drucker und Faxgeraete** | und klicken Sie hierin auf **Drucker hinzufuegen**. Klicken Sie auf **Weiter, Lokaler Drucker,...** ist ausgewaehlt, bitte entfernen Sie das Haekchen bei **Plug & Play...**, klicken Sie nun auf **Weiter**, waehlen Sie im zweiten DropDown-Feld bitte **Standard TCP/IP Port** und klicken Sie auf **Weiter**, klicken Sie auf **weiter**, geben Sie hier fuer den ersten Ethernet-Drucker als **IP 192.168.0.31** ein (fuer den zweiten 192.168.0.32 und so weiter) und klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie hier **Benutzerdefiniert** und klicken auf **Einstellungen**, hier muss **Raw** ausgewaehlt und die **Portnummer 9100** eingetragen sein, klicken Sie nun auf **OK**, klicken Sie auf **Weiter**, klicken Sie auf **Fertigstellen**, hier waehlen Sie den richtigen Druckertreiber aus der Liste (Samsung) (BIXOLON SAMSUNG SRP-350) aus und klicken auf **Weiter**, waehlen Sie **Vorhandenen Treiber beibehalten** aus und klicken Sie auf **Weiter**, vergeben Sie Druckernamen (bon1, bon2,...) und waehlen Sie **Nein** aus, klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Drucker nicht freigeben** und klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Ja** und klicken Sie auf **Weiter**, klicken Sie auf **Fertigstellen**.  
Verfahren Sie mit allen weiteren Ethernet-Bondruckern gleich.

USB Drucker:

Oeffnen Sie | **Start** | | **Einstellungen** | | **Drucker und Faxgeraete** | und klicken Sie hierin auf **Drucker hinzufuegen**. Klicken Sie auf **Weiter, Lokaler Drucker,...** ist ausgewaehlt, bitte entfernen Sie das Haekchen bei **Plug & Play...**, klicken Sie nun auf **Weiter**, waehlen Sie im DropDown-Feld bitte den richtigen Anschluss aus (USB) und klicken Sie auf **Weiter**, hier waehlen Sie den richtigen Druckertreiber aus der Liste (Samsung) (BIXOLON SAMSUNG SRP-350) aus und klicken auf **Weiter**, waehlen Sie **Vorhandenen Treiber beibehalten** aus und klicken Sie auf **Weiter**, vergeben Sie Druckernamen (bon1, bon2,...) und waehlen Sie **Nein** aus, klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Drucker nicht freigeben** und klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Ja** und klicken Sie auf **Weiter**, klicken Sie auf **Fertigstellen**.  
Verfahren Sie mit allen weiteren USB-Bondruckern gleich.

PARALELLE Drucker:

Oeffnen Sie | **Start** | | **Einstellungen** | | **Drucker und Faxgeraete** | und klicken Sie hierin auf **Drucker hinzufuegen**. Klicken Sie auf **Weiter, Lokaler Drucker,...** ist ausgewaehlt, bitte entfernen Sie das Haekchen bei **Plug & Play...**, klicken Sie nun auf **Weiter**, waehlen Sie im DropDown-Feld bitte den richtigen Anschluss aus (LPT1) und klicken Sie auf **Weiter**, hier waehlen Sie den richtigen Druckertreiber aus der Liste (Samsung) (BIXOLON SAMSUNG SRP-350) aus und klicken auf **Weiter**, waehlen Sie **Vorhandenen Treiber beibehalten** aus und klicken Sie auf **Weiter**, vergeben Sie Druckernamen (bon1, bon2,...) und waehlen Sie **Nein** aus, klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Drucker nicht freigeben** und klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Ja** und klicken Sie auf **Weiter**, klicken Sie auf **Fertigstellen**.  
Verfahren Sie mit allen weiteren parallelen Bondruckern gleich.

SERIELLE Drucker:

Oeffnen Sie | **Start** | | **Einstellungen** | | **Drucker und Faxgeraete** | und klicken Sie hierin auf **Drucker hinzufuegen**. Klicken Sie auf **Weiter, Lokaler Drucker,...** ist ausgewaehlt, bitte entfernen Sie das Haekchen bei **Plug & Play...**, klicken Sie nun auf **Weiter**, waehlen Sie im DropDown-Feld bitte den richtigen Anschluss aus (COM1) und klicken Sie auf **Weiter**, hier waehlen Sie den richtigen Druckertreiber aus der Liste (Samsung) (BIXOLON SAMSUNG SRP-350) aus und klicken auf **Weiter**, waehlen Sie **Vorhandenen Treiber beibehalten** aus und klicken Sie auf **Weiter**, vergeben Sie Druckernamen (bon1, bon2,...) und waehlen Sie **Nein** aus, klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Drucker nicht freigeben** und klicken Sie auf **Weiter**, waehlen Sie **Ja** und klicken Sie auf **Weiter**, klicken Sie auf **Fertigstellen**.  
Verfahren Sie mit allen weiteren seriellen Bondruckern gleich.

Schliessen Sie bitte nun Ihre eventuell vorhanden Zusatzgeraete an und falls noetig (AddiMat, IButton, TMR, ProxyKey und EasyCard werden automatisch unterstuetzt) installieren Sie diese.

## GASTROboni-Installation

Im Ordner [D:\Gastro Service Ordner\WiffzackSoftware\](#) liegt die aktuelle WiffzackSetup-Datei welche Sie bitte mittels Standard-Einstellungen installieren.

Fuehren Sie eine Server-Installation durch, so haken Sie alle moeglichen Tools an.

Wenn Sie eine Client-Installation durchfuehren, so haken Sie bitte nur folgende Tools an.

- dotNet Framework 2.0
- Konfigurationsservice
- Konfigurationsprogramm
- Bonierprogramm
- Druck- und Schankserver
- Auswertungsprogramm

Im Ordner [D:\Gastro Service Ordner\WiffzackSoftware\Updates\](#) liegt gegebenenfalls eine Update-Datei mit neuerem Datum als die Setup-Datei. Sollte dies der Fall sein so fuehren dieses Sie bitte aus (jenes mit dem hoechsten Datum).

Im Ordner [D:\Gastro Service Ordner\WiffzackSoftware\Grundkonfiguration\](#) sollte Ihre erste config-... und db-... Datei liegen; diese sind Ihre erste Grundkonfig und Ihre erste Datenbank welche Sie vermutlich nicht benoetigen werden. Hinzufuegen koennen Sie die config-Datei indem Sie diese anklicken, den Reiter [Wiederherstellung](#) waehlen und **Konfiguration relocalisieren...** anhaken. Klicken Sie nun auf **Wiederherstellung durchfuehren**. Um die db-Datei hinzuzufuegen doppelklicken Sie diese und waehlen sodann aus der Menueleiste **Wiederherstellen**.

!DIES UEBERSCHREIBT IHRE AKTUELLE DATENBANK BEZIEHUNGSWEISE KONFIGURATION!

Der Einfachheit halber loeschen Sie bitte nun unnoetige Desktop-Symbole und leeren Sie den Papierkorb. Legen Sie nun Verknuepfungen zu Wiffzack Konfigurationsprogramm, Auswertungsprogramm und Bonierprogramm auf Ihrem Desktop an.

Sofern die aktuelle Station nicht auch als Server fungiert und nur dann koennen Sie auch eine Verknuepfung zum Bonierprogramm in | **Start** | | **Programme** | | **Autostart** | erstellen. Dies bewirkt, dass das Bonierprogramm beim Systemstart mitgestartet wird. Dies entfaellt wenn Sie ‚WAIT‘ verwenden.

Stellt Ihre Station zeitgleich auch den WiffZack-Server dar (und nur dann) oeffnen Sie bitte die Datei [C:\Programme\wiffzack\server\bin\configrecovery](#) und waehlen im sich oeffnenden Fenster den Reiter [Clientinstallation einrichten](#). Waehlen Sie nun **Verbinden mittels IP Adresse** und geben Sie [127.0.0.1](#) ein.

Fuehren Sie nun einen Neustart Ihres Rechners durch.

GRATULATION, Sie haben die Programm-Installation erfolgreich abgeschlossen - so einfach gehts.